

Technische Daten / Fisch-Enthäutungsmaschinen

Maschinentyp	Schnittbreite	Schnittleistung	Messerspalt (stufenlos)	Maximale Durchlasshöhe	Aufgeleglänge auf Zufuhrband	Maße gesamt B x H x T	Gewicht	Elektr. Leistungsaufnahme	Elektr. Anschluss	Wasseranschluss	Wasserverbrauch ca.
Freeze Drum Skinner TFE 350A	370	8 - 20	0 - 10	40	450	1550 x 1500 x 2600	680	5,0			150
Freeze Drum Skinner TFE 350 W	370	8 - 20	0 - 10	40	450	1550 x 1500 x 2600	660	5,0		G 3/4" Außengewinde	150 +600 ④
Freeze Drum Skinner TFE 550 W	570	8 - 20	0 - 10	40	450	1750 x 1500 x 2600	820	7,5			150 +1000 ④
Cortex CBF 496	430	24	0 - 5	70	400	800 x 1190 x 1860	240	0,75		G 1/4" Innengewinde	200
Skinex SB 496	430	24	0 - 5	70	400	800 x 1190 x 1860	240	0,75			200
Skinex QS 888	2 x 200	29 ②	0 - 0,5	40	540	800 x 1190 x 1820	240	1,1		G 1/2" Innengewinde	200
Cortex CF 460	430	19	0 - 0,5	-	-	750 x 960 x 750	150	0,75			100
Skinex S 460	430	29	0 - 0,5	-	-	750 x 960 x 750	160 ③	0,75			100
Cortex CF 420	430	19	0 - 0,5	-	-	700 x 420 x 500 (700 x 950 x 600) ③	80 (95) ③	0,75		G 1/4" Innengewinde	80
Skinex S 420	430	24	0 - 0,5	-	-	700 x 420 x 500 (700 x 950 x 600) ③	80 (95) ③	0,75			80
Cortex CF 300 COUNTERBOY	280	19	0 - 0,5	-	-	560 x 320 x 400 (560 x 950 x 500) ③	50 (65)	0,25			50

① 3 AC - 400 V - 50 Hz

- ① Andere Spannungen auf Anfrage
- ② Geschwindigkeit Zufuhrband
- ③ mit Untergestell
- ④ Kühlwasser (Brauchwasser)



NOCK Maschinenbau GmbH
 Industriestraße 14
 77948 Friesenheim
 GERMANY

Telefon +49 (0) 7821-92 38 98-0
 Telefax +49 (0) 7821-92 38 98-18
 E-Mail: info@nock-gmbh.com
 www.nock-gmbh.com